



МОНОЛИТ®





МОНОЛИТ®

МОМЕНТАЛЬНЫЙ КЛЕЙ И КЛЕЙ-ГЕЛЬ



цена и беспрецедентное качество



надежность результата



высокая узнаваемость

Моментальные суперклеи AVIORA МОНОЛИТ на основе цианоакрилата отвечают самым высоким требованиям по скорости и надежности склеивания, как для обычных пользователей, так и для профессионалов. Позволяют мгновенно и качественно соединить различные материалы.



403-001



403-202

арт.	цвет	упаковка	материалы	время первичного схватывания	время длительного схватывания	диапазон рабочих температур	кол-во в коробе
403-001	прозрачный	3 г на листе (12)	пластмасса, винил, керамика, фарфор, металл, дерево, картон, ДСП, кожа, кожзаменитель, резина	3 сек	24 часа	от -40 °С до +80 °С	288 штук
403-202			металл, пластмасса, дерево, резина, кожа, картон, фарфор, керамика, бумага	30 сек			



МОНОЛИТ®

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЛЕНТЫ

	термостойкая
	износостойкая
	высокая эластичность



Высокие технические характеристики изоляционных лент AVIORA МОНОЛИТ позволяют обеспечить выполнение большинства регулярных электротехнических работ, при этом высокая узнаваемость бренда и первая цена в сегменте обеспечат Вашему бизнесу стабильный спрос и продажи.

арт.	цвет	ширина	длина	общая толщина ленты	состав	диапазон рабочих температур	кол-во в коробе
305-050	чёрный	19 мм	20 м	130 мкм	ПВХ, клеевой слой	от -30 °С до +80 °С	100 штук
305-051	синий						
305-052	белый						
305-053	красный						
305-056	жёлто-зелёный						



МОНОЛИТ®

АРМИРОВАННАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА

 армированная	 влагостойкая	 для бытового и профессионального использования
---	---	---

Армированная лента AVIORA МОНОЛИТ предназначена для широкого спектра изоляционных и сантехнических работ с влажноконтактирующими поверхностями: для обмотки поврежденных труб, укрепления щелей и стыков труб; для герметизации швов, панелей, корпусов; для устранения протечек; для защиты воздушных каналов от воды, влажности и пара. Кроме того, лента применяется для заклеивания поврежденных поверхностей, для пучкования проводов, для укрепления грузов, запечатывания тары и защиты товаров, подвергающихся воздействию воды и влаги.



302-180

арт.	цвет	ширина	длина	общая толщина ленты	состав	диапазон рабочих температур	кол-во в коробе
302-180	серый	48 мм	40 м	170 мкм	Полиэтиленовая основа усиленная тканевыми волокнами, клей на основе синтетического каучука	от -40 °С до +70 °С	24 штуки



МОНОЛИТ®

КОНТАКТЫ

Адрес: 127322, г. Москва, ул. Фонвизина, д. 5
Телефон: 8 (495) 925-33-11, 8 (495) 741-44-11
E-mail: asd@asd.ru
Сайт: www.asd.ru

